

Spojovací krabice

2K-12 AB-2,5²/w



2K-12 AB-2,5²/w

Spojovací krabice

Číslo výrobku: 34511201

Rozměry: 85 x 85 x 37 mm

Spojovací krabice podle DIN EN 60670 (VDE 0606), 12 přívodů, 2 spodní přívody, se samotěsnicími, měkkými vstupními membránami, Nástroj k otevření přívodů vedení není nutný, Rozsah těsnění 2 - 14 mm, s vnějšími místy připojení

bílá, se šroubovou svorkou 5 pólů - 2,5 mm²



Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	žádné údaje
domezovací izolační napětí AC:	400 V
druh krytí:	IP55
třída zachování funkce:	bez
max. průřez vodiče:	2,5 mm ²
třída ochrany:	II

barva

barva horní díl:	bílá
------------------	------

rozměry

délka:	85 mm
šířka:	85 mm
výška:	37 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ne

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
plombovatelné:	ne
rázová houževnatost:	IK07

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

materiál

materiál spodního dílu:	polypropylen
materiál horního dílu:	polypropylen

certifikáty

zkušební značka:	VDE
------------------	-----

Příslušenství

ZEL 2K-12 - Odlehčení v tahu

HandyGrip VG 20 - Upínací lišta

HandyGrip VG 21 - Upínací lišta

HandyGrip VG 21 w - Upínací lišta

HandyQuick SQ 32 - Bezšroubová svorka

HandyQuick SQ 52 - Bezšroubová svorka