

Spojovací krabice

## 2K-16-2,5<sup>2</sup>



### 2K-16-2,5<sup>2</sup>

**Spojovací krabice**

Číslo výrobku: 34641601

Rozměry: 130 x 85 x 37 mm

Spojovací krabice podle DIN EN 60670 (VDE 0606), 16 přívodů, 3 spodní přívody, se samotěsnicími, měkkými vstupními membránami, Nástroj k otevření přívodů vedení není nutný, Rozsah těsnění 2 - 14 mm, s vnitřními místy připojení

**šedá, se šroubovou svorkou 5 pólů - 2,5 mm<sup>2</sup>**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	žádné údaje
domezovací izolační napětí AC:	400 V
druh krytí:	IP55
třída zachování funkce:	bez
max. průřez vodiče:	2,5 mm <sup>2</sup>
třída ochrany:	II

### barva

barva horní díl:	šedá
------------------	------

### rozměry

délka:	85 mm
--------	-------

### rozměry

šířka:	130 mm
výška:	37 mm

### materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ne

### mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
plombovatelné:	ne
rázová houževnatost:	IK07

## okolní podmínky

---

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

---

## materiál

---

materiál spodního dílu:	polypropylen
materiál horního dílu:	polypropylen

---

## certifikáty

---

zkušební značka:	VDE
------------------	-----

---

## Příslušenství

---

ZEL 2K-12 - Odlehčení v tahu

---