

Spojovací krabice 2K-16-L



2K-16-L

Spojovací krabice

Číslo výrobku: 34691601
Rozměry: 130 x 85 x 37 mm

Spojovací krabice podle DIN EN 60670 (VDE 0606), 16 přívodů, 3 spodní přívody, se samotěsnicími, měkkými vstupními membránami, Nástroj k otevření přívodů vedení není nutný, Rozsah těsnění 2 - 14 mm, s vnitřními místy připojení

šedá, bez svorek, pro samostatné svorky s certifik. VDE



Technická data

elektrické vlastnosti

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| druh krytí UL: | žádné údaje |
| domezovací izolační napětí AC: | 400 V |
| druh krytí: | IP55 |
| třída zachování funkce: | bez |
| max. průřez vodiče: | 2,5 mm ² |
| třída ochrany: | II |

barva

| | |
|------------------|------|
| barva horní díl: | šedá |
|------------------|------|

rozměry

| | |
|--------|-------|
| délka: | 85 mm |
|--------|-------|

rozměry

| | |
|--------|--------|
| šířka: | 130 mm |
| výška: | 37 mm |

materiálové vlastnosti

| | |
|------------------------------|-----|
| vhodné pro venkovní použití: | ne |
| bez obsahu halogenů: | ano |
| průmyslová kvalita: | ne |

mechanické vlastnosti

| | |
|----------------------|-------------------------|
| druh upevnění: | nástěnná/stropní montáž |
| plombovatelné: | ne |
| rázová houževnatost: | IK07 |

okolní podmínky

| | |
|--|------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 % |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 % |
| okolní teplota min.: | -25 |
| okolní teplota max.: | 40 |
| okolní teplota 24 h: | 35 |

materiál

| | |
|-------------------------|--------------|
| materiál spodního dílu: | polypropylen |
| materiál horního dílu: | polypropylen |

certifikáty

| | |
|------------------|-----|
| zkušební značka: | VDE |
|------------------|-----|

Příslušenství

ZEL 2K-12 - Odlehčení v tahu
