

Spojovací krabice

2K-16 AB-L



2K-16 AB-L

Spojovací krabice

Číslo výrobku: 34891601

Rozměry: 130 x 85 x 37 mm

Spojovací krabice, se stupněm krytí IP55, Jmenovitý průřez 2,5 mm², Ui=400V AC, Certifikováno podle VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Samotěsnící měkká přívodní membrána, Rozsah těsnění 2 - 14 mm, (3 Zpětné, 16 bočně), Vnější místa pro připevnění, pro standardní instalace ve vnitřním prostoru

šedá, bez svorek



Technická data

elektrické vlastnosti

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| domezovací izolační napětí AC: | 400 V |
| max. průřez vodiče: | 2,5 mm ² |
| třída ochrany: | II |
| druh krytí: | IP55 |
| UL Type Rating: | žádné údaje |

barva

| | |
|-------------------|------|
| barva spodní díl: | šedá |
| barva horní díl: | šedá |

rozměry

| | |
|--------|--------|
| šířka: | 130 mm |
| délka: | 85 mm |
| výška: | 37 mm |

materiálové vlastnosti

| | |
|--|--------|
| vhodné pro venkovní použití: | ne |
| průmyslová kvalita: | ne |
| bez obsahu halogenů: | ano |
| Třída hořlavosti podle UL94: | HB |
| Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11: | 650 °C |

mechanické vlastnosti

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| pro těsnicí rozsah max.: | 14 mm |
| druh upevnění: | nástěnná/stropní montáž |
| rázová houževnatost: | IK07 |
| plombovatelné: | ne |
| pro těsnicí rozsah min.: | 2 mm |

okolní podmínky

| | |
|---------------------------------------|--------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 % |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 % |
| okolní teplota min.: | -25 °C |
| okolní teplota max.: | 40 °C |
| okolní teplota 24 h: | 35 °C |

materiál

| | |
|-------------------------|--------------|
| materiál spodního dílu: | polypropylen |
| materiál horního dílu: | polypropylen |

certifikáty

| | |
|------------------|---|
| zkušební značka: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
|------------------|---|

Příslušenství

[34400101 - ZEL 2K-12 - Odlehčení v tahu](#)

Cable gland

