

Malý rozvaděč

AK 14 Plus NT



AK 14 Plus NT

Malý rozvaděč

Číslo výrobku: 73361411

Rozměry: 315 x 155 x 450 mm

Malý rozvaděč, se stupněm krytí IP65, 1 Řada, 14 modulů, s integrovanými ventilačními prvky pro zmírnění vytváření kondenzační vody, Domezovací provozní napětí: 400V AC, Domezovací izolační napětí: 1000V AC, 1500V DC, Certifikováno DLG (odolnost vůči čpavku), nahoře a dole metrické předlisys pro univerzální vstup vodičů se šroubením a / nebo dvojitými membránovými vývodkami, nahoře s předmontovanými pružnými průchodkami DMS M20, pro standardní instalace ve vnitřním prostoru a chráněném venkovním prostředí

s dodatečným propojovacím prostorem vč. lišty 35 mm

Příložené příslušenství:

Řadové svorkovnice WAGO TOPJOB® S s přípojkami Push-in: 1x napájení 41A, 5-pólové L1 / L2 / L3 / N / PE , 2-vodičové svorky, připojitelné vodiče 0,5-10mm², 1x výstupní svorkovnice předkonfekcionovaná s oddělovacími svorkami neutrálního vodiče pro: 1x výstup trojfázového střídavého proudu, prostřednictvím instalačních etážových svorek NT / L1 / L2 / L3 / PE připojitelný vodič 0,5-6mm² 9x výstup střídavého proudu, prostřednictvím instalačních etážových svorek NT / L / PE vodič 0,5-4mm², dvojitá membránová vývodka: 1x M16, 5x M20, 2x M25, 1x M32, 1x M40, uzavírací zátka, krycí a popisovací proužek



Bezpečný - díky vysokému krytí IP65 a robustnímu provedení bez obsahu halogenů je zaručen bezpečný provoz i při náročných průmyslových podmínkách prostředí.

Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	400 V
domezovací izolační napětí AC:	1000 V
domezovací izolační napětí DC:	1500 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP65
zavzdušněno:	ano
počet řad:	1
počet dělicích jednotek:	14
počet dělicích jednotek na řadu:	14

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

šířka:	315 mm
délka:	155 mm
výška:	450 mm
vnitřní délka:	430 mm
vnitřní šířka:	295 mm
vnitřní výška:	101 mm
Hmotnost:	3.69 kg

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V2
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	konstrukce
rázová houževnatost:	IK08
plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	1.2 Nm
pro řazení k sobě:	ano

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	90 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35 °C
okolní teplota max.:	80 °C
okolní teplota 24 h:	60 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

Sales Information

EAN:	4013902615780
Packing Unit Code:	CT
ETIM Class:	EC000214
Číslo celní sazby:	85369095

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny
materiál vyklápěcího okna:	polykarbonát

certifikáty

zkušební značka:	DLG (odolnost vůči čpavku)
------------------	----------------------------

Příslušenství

[19302601 - KST M25-33 - Spojovací vývodka](#)

[70610201 - AK SGA-1 - Souprava zámku](#)

[70690201 - AK SGA-2 - Souprava zámku](#)

[73381201 - AK3 NS35-14 - DIN lišta](#)

[73381301 - AK3 NS35-275 - DIN lišta](#)

[73383001 - AK3 KS M50 - Kombinované šroubení](#)

[73383101 - AK3 KBL - Kryt kabelů s přihrádkou na dokumenty](#)

[73383301 - AK3 ABL-ES - Vnější úchyty](#)

[73383401 - AK3 STD - zásuvka](#)

[79901201 - AK AS - Záslepka](#)

[79901301 - AK AS-v - Záslepka](#)

Kabelová průchodka

