

Upínací lišta

AK 42 PEN-S

AK 42 PEN-S

Upínací lišta

Číslo výrobku: 79022501

Rozměry: 286 x 45 x 43 mm

Svorková lišta PE/N, k montáži do malých rozvaděčů AK do roku výroby 2014 a prázdných skříní AKL/AKi.

PE a N svorka vždy s 1 místem upnutí 25 mm², 6 míst upnutí 16 mm² a 18 míst upnutí 6 mm²



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	400 V
počet pólů:	2
chráněné proti dotyku:	ne
Připojení 1: Druh připojení:	Šrouby
Připojení 1: délka odizolování:	12 mm
Připojení 1: svorková místa na pól:	12
Připojení 1: Hodí se pro vodiče CU:	1
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (min):	6 mm ²
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (max):	16 mm ²
Připojení 2: Druh připojení:	Šrouby
Připojení 2: Hodí se pro vodiče CU:	1
Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (min):	1.5 mm ²
Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (max):	6 mm ²

rozměry

šířka:	286 mm
délka:	45 mm
výška:	43 mm

materiálové vlastnosti

průmyslová kvalita:	ne
Třída hořlavosti podle UL94:	V2
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

mechanické vlastnosti

Připojení 1: utahovací moment:	1.4 Nm
Připojení 2: Utahovací moment:	1.4 Nm

materiál

materiál izolačního tělesa: termoplast

Příslušenství

[79541301 - SR NS35 - sada šroubů](#)