

Skříň pro řadové svorkovnice

## AKi-R 4/34-SL



### AKi-R 4/34-SL

Skříň pro řadové svorkovnice

**PŘIZPŮSOBITELNÉ**

Číslo výrobku: 74303401

Rozměry: 300 x 150 x 132 mm

Skříň pro řadové svorkovnice - průmyslová kvalita - , včetně 10 vývodků DMS M20, Rozsah těsnění 7 - 12 mm, 2 vývodky DMS M25, Rozsah těsnění 9 - 16 mm, 2 vývodky DMS M32, Rozsah těsnění 14 - 21 mm, 1 DMS - hrdlo M40, Rozsah těsnění 19 - 28 mm

**osazeno 34 bezšroubovými svorkami 4 mm<sup>2</sup>, (typ Weidmüller ZDU 4)**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	žádné údaje
domezovací izolační napětí AC:	400 V
druh krytí:	IP65
max. průřez vodiče:	4 mm <sup>2</sup>
třída ochrany:	II

### rozměry

délka:	150 mm
šířka:	300 mm
výška:	132 mm

### materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
------------------------------	-----

### materiálové vlastnosti

bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ano

### mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
plombovatelné:	ano
rázová houževnatost:	IK08

### okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35
okolní teplota max.:	80
okolní teplota 24 h:	60

## materiál

---

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

---