

Kombinovaná jezdcová skříň

AKi-SK 451



AKi-SK 451

Kombinovaná jezdcová skříň

Číslo výrobku: 76700101

Rozměry: 600 x 300 x 210 mm

Kombinovaná skříň pro jezdcové pojistky - průmyslová kvalita - , 1 x NH 00 jezdcový pojistkový odpínač, Jmenovitý proud 100 A, Připojení objímky 1,5 - 70 mm², Univerzální výstup, 5 x 3 póly D02 patice jezdcové pojistky, E 18 závit, Jmenovitý proud 63 A, Šroubovací přípojka 1,5 - 25 mm², na sběrnici, 5 pólů, s 5 přípojnicovými svorkami 16 - 70 mm², N svorka 4 - 35 mm², PE svorka 4 - 35 mm², N svorky 1,5 - 16 mm², PE svorky 1,5 - 16 mm²

na systém přípojníc 250 A, s transparentním víkem



Technická data

elektrické vlastnosti

| | |
|-----------------------------|-----------|
| domezovací provozní napětí: | 400 V |
| druh krytí: | IP54/IP65 |
| třída ochrany: | II |
| domezovací proud: | 100 |

rozměry

| | |
|--------|--------|
| délka: | 300 mm |
| šířka: | 600 mm |
| výška: | 210 mm |

materiálové vlastnosti

| | |
|------------------------------|-----|
| vhodné pro venkovní použití: | ano |
|------------------------------|-----|

materiálové vlastnosti

| | |
|----------------------|-----|
| bez obsahu halogenů: | ano |
| průmyslová kvalita: | ano |

mechanické vlastnosti

| | |
|----------------------|------|
| rázová houževnatost: | IK08 |
|----------------------|------|

okolní podmínky

| | |
|---------------------------------------|------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 % |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 % |
| okolní teplota min.: | -25 |
| okolní teplota max.: | 40 |
| okolní teplota 24 h: | 35 |

materiál

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| materiál spodního dílu: | polykarbonát |
| materiál horního dílu: | polykarbonát |
| materiál těsnění: | polyuretan |
| materiál šroubu víka: | polyamid, zesílený skelnými vlákny |
