

Kolejnicová jezdcová skříň

## AKi-SS 21



### AKi-SS 21

**Kolejnicová jezdcová skříň**

Číslo výrobku: 76221501

Rozměry: 300 x 300 x 210 mm

NH skříň pro jezdcové pojistky - průmyslová kvalita - , 1 x NH 00 spodek jezdcové pojistky, Jmenovitý proud 125 A, Připojení objímky 1,5 - 70 mm<sup>2</sup>, Výstup nahoře, na sběrnici, 5 pólů, s 5 přípojnými svorkami 16 - 70 mm<sup>2</sup>, N svorka 4 - 35 mm<sup>2</sup>, PE svorka 4 - 35 mm<sup>2</sup>, s izolační krytkou

**na systém přípojníc 250 A, s transparentním víkem**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| druh krytí UL:              | žádné údaje |
| domezovací provozní napětí: | 690 V       |
| druh krytí:                 | IP54/IP65   |
| třída ochrany:              | II          |
| domezovací proud:           | 125         |

### rozměry

|        |        |
|--------|--------|
| délka: | 300 mm |
| šířka: | 300 mm |
| výška: | 210 mm |

### materiálové vlastnosti

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| vhodné pro venkovní použití: | ano |
| bez obsahu halogenů:         | ano |
| průmyslová kvalita:          | ano |

### mechanické vlastnosti

|                      |      |
|----------------------|------|
| rázová houževnatost: | IK08 |
|----------------------|------|

### okolní podmínky

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 % |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 % |
| okolní teplota min.:                  | -25  |
| okolní teplota max.:                  | 40   |
| okolní teplota 24 h:                  | 35   |

## materiál

---

materiál spodního dílu:

plast

---