

Kolejnicová jezdcová skříň

AKi-SS 64



AKi-SS 64

Kolejnicová jezdcová skříň

Číslo výrobku: 76264501

Rozměry: 900 x 300 x 210 mm

NH skříň pro jezdcové pojistky - průmyslová kvalita - , 4 x NH 00 spodek jezdcové pojistky, Jmenovitý proud 100 A, Připojení objímky 1,5 - 70 mm², Výstup nahoře, na sběrnici, 5 pólů, s 5 přípojnicovými svorkami 16 - 70 mm², N svorky 4 - 35 mm², PE svorky 4 - 35 mm², s izolační krytkou

na systém přípojníc 250 A, s transparentním víkem



Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	žádné údaje
domezovací provozní napětí:	690 V
druh krytí:	IP54/IP65
třída ochrany:	II
domezovací proud:	100

rozměry

délka:	300 mm
šířka:	900 mm
výška:	210 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
bez obsahu halogenů:	ano

materiálové vlastnosti

průmyslová kvalita: ano

mechanické vlastnosti

rázová houževnatost: IK08

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: 95 %

max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: 50 %

okolní teplota min.: -25

okolní teplota max.: 40

okolní teplota 24 h: 35

materiál

materiál spodního dílu: plast