

Skříň pro výkonové vypínače

AKi-TE 216



AKi-TE 216

Skříň pro výkonové vypínače

Číslo výrobku: 78921601

Rozměry: 300 x 300 x 132 mm

Skříň pro výkonové vypínače - průmyslová kvalita - s externím ovládáním, uzamykatelná, IP65 (při použití odpovídajících kabelových přívodů), 1 x výkonový vypínač 160A, 3pólové přepínání, Klecová svorkovnice 10 - 70 mm², PE/N svorka 2 x 50 mm², s vývodkami IP54, s izolační krytkou

s transparentním víkem



Technická data

elektrické vlastnosti

| | |
|-----------------------------|-------------|
| domezovací provozní napětí: | 690 V |
| třída ochrany: | II |
| druh krytí: | IP54/IP65 |
| domezovací proud: | 160 Ampéry |
| UL Type Rating: | žádné údaje |

barva

| | |
|-------------------|---------------|
| barva spodní díl: | šedá |
| barva horní díl: | transparentní |

rozměry

| | |
|--------|--------|
| šířka: | 300 mm |
| délka: | 300 mm |
| výška: | 132 mm |

materiálové vlastnosti

| | |
|--|--------|
| Odolné proti UV záření: | ano |
| průmyslová kvalita: | ano |
| bez obsahu halogenů: | ano |
| Třída hořlavosti podle UL94: | V2 |
| Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11: | 850 °C |

mechanické vlastnosti

| | |
|----------------------|------|
| rázová houževnatost: | IK08 |
| plombovatelné: | ano |

okolní podmínky

| | |
|---------------------------------------|------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 % |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 % |

okolní podmínky

| | |
|----------------------|--------------------------|
| okolní teplota min.: | -25 °C |
| okolní teplota max.: | 40 °C |
| okolní teplota 24 h: | 35 °C |
| Místo instalace: | Chráněná venkovní oblast |

materiál

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| materiál spodního dílu: | polykarbonát |
| materiál horního dílu: | polykarbonát |
| materiál těsnění: | polyuretan |
| materiál šroubu víka: | polyamid, zesílený skelnými vlákny |

Cable gland

