

Skříň elektroměru

## AKi-Z 410 K



### AKi-Z 410 K

Skříň elektroměru

**PŘIZPŮSOBITELNÉ**

Číslo výrobku: 75741001

Rozměry: 300 x 600 x 210 mm

Skříň elektroměru - průmyslová kvalita - , s průhledným víkem, sériově plombovatelným, s namontovaným křížem elektroměru pro třífázový elektroměr a upevňovacími šrouby elektroměru, s dodatečným vyklápěcím oknem k obsluze selektivního hlavního vypínače, s 35 mm lištou k vestavbě selektivního hlavního vypínače, vč. 2 jednopólových svorek HA 25/16 mm<sup>2</sup> pro N a PE, s dvojitou membránovou vývodkou, uzávěrací a izolační zátkou



## Technická data

### elektrické vlastnosti

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| druh krytí UL:              | žádné údaje |
| domezovací provozní napětí: | 400 V       |
| druh krytí:                 | IP65        |
| třída ochrany:              | II          |

### rozměry

|        |        |
|--------|--------|
| délka: | 600 mm |
| šířka: | 300 mm |
| výška: | 210 mm |

### materiálové vlastnosti

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| vhodné pro venkovní použití: | ano |
|------------------------------|-----|

### materiálové vlastnosti

|                      |     |
|----------------------|-----|
| bez obsahu halogenů: | ano |
| průmyslová kvalita:  | ano |

### mechanické vlastnosti

|                      |            |
|----------------------|------------|
| druh upevnění:       | konstrukce |
| rázová houževnatost: | IK08       |

### okolní podmínky

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 % |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 % |
| okolní teplota min.:                  | -35  |
| okolní teplota max.:                  | 80   |
| okolní teplota 24 h:                  | 60   |

## materiál

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| materiál spodního dílu:    | polykarbonát                       |
| materiál horního dílu:     | polykarbonát                       |
| materiál těsnění:          | polyuretan                         |
| materiál šroubu víka:      | polyamid, zesílený skelnými vlákny |
| materiál vyklápěcího okna: | polykarbonát                       |