


Malý rozvaděč

AKi 09



AKi 09

Malý rozvaděč

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 73640901

Rozměry: 200 x 200 x 122 mm

Malý rozvaděč - průmyslová kvalita -, 9 modulů, PE/N svorka, po 2 upínacích místech 16 mm² a 5 upínacích místech 6 mm², nahoře 6 elastických přívodů, Krycí a popisovací pásky, Izolační krytka, dodatečné dvojité membránové vývodky



Snadná montáž - upínací lišta PE/N, elastické přívody na horní straně a dostatečná vzdálenost kolejnic umožňují zvláště pohodlnou a rychlou instalaci rozvaděčů.

Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	400 V
počet řad:	1
druh krytí:	IP65
počet dělicích jednotek:	9
třída ochrany:	II

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

délka:	200 mm
šířka:	200 mm
výška:	122 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ano

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	konstrukce
plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	1.2 Nm
pro řazení k sobě:	ano
rázová houževnatost:	IK08

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35
okolní teplota max.:	80
okolní teplota 24 h:	60

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny
materiál vyklápěcího okna:	polykarbonát

Příslušenství

BST M20/sw - Odvzdušňovací vývodka

BST M20 - Odvzdušňovací vývodka

AK SGA-1 - Souprava zámku