

Zásuvková kombinace

AKi 1-2S

AKi 1-2S

Zásuvková kombinace

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 74112101

Rozměry: 300 x 150 x 132 mm

Těleso zásuvky s lištou, připravené k zapojení, podle EN 61439-3, zásuvky předem zapojené, vysoká mechanická zatížitelnost, odolné vůči extrémním teplotám, možnost kombinací



Technická data

vestavné přístroje

SCHUKO® zásuvka (na přední straně), 230 V: 4

Zásuvka CEE (na přední straně) 32 A, 400 V : 2

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC: 400 V

počet řad: 0

druh krytí: IP44

třída ochrany: II

barva

barva spodní díl: šedá

barva horní díl: šedá

rozměry

délka: 150 mm

šířka: 300 mm

výška: 132 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití: ano

bez obsahu halogenů: ano

průmyslová kvalita: ano

mechanické vlastnosti

druh upevnění: nástěnná montáž

rázová houževnatost: IK08

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35
okolní teplota max.:	80
okolní teplota 24 h:	60

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny