

Zásuvková kombinace

## AKi 14-1M



### AKi 14-1M

Zásuvková kombinace

**PŘIZPŮSOBITELNÉ**

Číslo výrobku: 73911201

Rozměry: 300 x 450 x 142 mm

Zásuvkový rozvaděč, připraven k zapojení, podle EN 61439-3, vysoká mechanická zatížitelnost, odolný vůči extrémním teplotám, možnost kombinací



## Technická data

### vestavné přístroje

Výkonový spínač V16A, 1-pólový:	4
---------------------------------	---

SCHUKO® zásuvka (na přední straně), 230 V:	8
--	---

### elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	400 V
--------------------------------	-------

počet řad:	1
------------	---

druh krytí:	IP44
-------------	------

třída ochrany:	II
----------------	----

### barva

barva spodní díl:	šedá
-------------------	------

barva horní díl:	šedá
------------------	------

### rozměry

délka:	450 mm
--------	--------

šířka:	300 mm
--------	--------

výška:	142 mm
--------	--------

### materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
------------------------------	-----

bez obsahu halogenů:	ano
----------------------	-----

průmyslová kvalita:	ano
---------------------	-----

## mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná montáž
rázová houževnatost:	IK08

## okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35
okolní teplota max.:	80
okolní teplota 24 h:	60

## materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny
materiál vyklápěcího okna:	polykarbonát