

Malý rozvaděč

## AKi 24



### AKi 24

Malý rozvaděč

**PŘIZPŮSOBITELNÉ**

Číslo výrobku: 73642401

Rozměry: 250 x 370 x 122 mm

Malý rozvaděč - průmyslová kvalita -, 24 modulů, PE/N svorka, po 2 upínacích místech 16 mm<sup>2</sup> a 14 upínacích místech 6 mm<sup>2</sup>, nahoře 8 elastických přívodů, Krycí a popisovací pásky, Izolační krytka, dodatečné dvojité membránové vývodky



Snadná montáž - upínací lišta PE/N, elastické přívody na horní straně a dostatečná vzdálenost kolejnic umožňují zvláště pohodlnou a rychlou instalaci rozvaděčů.

## Technická data

### elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	400 V
počet řad:	2
druh krytí:	IP65
počet dělicích jednotek:	24
třída ochrany:	II

### barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

## rozměry

délka:	370 mm
šířka:	250 mm
výška:	122 mm

## materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ano

## mechanické vlastnosti

druh upevnění:	konstrukce
plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	1.2 Nm
pro řazení k sobě:	ano
rázová houževnatost:	IK08

## okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35
okolní teplota max.:	80
okolní teplota 24 h:	60

## materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny
materiál vyklápěcího okna:	polykarbonát

## Příslušenství

BST M20/sw - Odvzdušňovací vývodka

BST M20 - Odvzdušňovací vývodka

AK SGA-1 - Souprava zámku