

Rozvaděč pro automatizaci

AKi 28



AKi 28

Rozvaděč pro automatizaci

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 73642801

Rozměry: 300 x 450 x 142 mm

Malý rozvaděč - průmyslová kvalita - 2řadý, 28 modulů, 150mm rozestup kolejnic, bezšroubová upínací lišta PE/N vždy se 6 šroubovými místy upnutí, 2,5 - 16 mm², 21 / 2 x 14 bezšroubovými místy upnutí 1,5mm - 4mm², nahoře elastické přívody, s kabelovým krytem, Krycí a popisovací pásy, dodatečné dvojité membránové vývodky a další příslušenství



Větší flexibilita - Díky 5 variantám se 14 až 70 moduly máte k dispozici pro každý případ aplikace vhodné řešení rozvodů.

Technická data

elektrické vlastnosti

počet řad:	2
druh krytí:	IP65
počet dělicích jednotek:	28
třída ochrany:	II

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

délka:	450 mm
šířka:	300 mm
výška:	142 mm
vnitřní výška:	95 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ano

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	konstrukce
plombovatelné:	ano
pro řazení k sobě:	ano
rázová houževnatost:	IK08

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35
okolní teplota max.:	80
okolní teplota 24 h:	60

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny
materiál vyklápěcího okna:	polykarbonát

Příslušenství

BST M20/sw - Odvzdušňovací vývodka

BST M20 - Odvzdušňovací vývodka

AK SGA-1 - Souprava zámku

AK SRS - Sada centrálního zamykání

AK KS-IP65 - Spojovací sada