

Rozvaděč pro automatizaci

AKi 42 Plus



AKi 42 Plus

Rozvaděč pro automatizaci

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 73844201

Rozměry: 300 x 750 x 142 mm

Rozvaděč pro automatizaci - průmyslová kvalita - 3řadý, s dodatečným prostorem pro připojení, 42 modulů, nahoře elastické přívody, 150mm rozestup kolejnic, bez PE/N svorkovnice, s 35mm DIN lištou, Kryt kabelů, Krycí a popisovací pásy, dodatečné dvojité membránové vývodky a další příslušenství



Snadná montáž - upínací lišta PE/N, elastické přívody na horní straně a dostatečná vzdálenost kolejnic umožňují zvláště pohodlnou a rychlou instalaci rozvaděčů.

Technická data

elektrické vlastnosti

počet řad:	3
druh krytí:	IP65
počet dělicích jednotek:	42
třída ochrany:	II

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

délka:	750 mm
šířka:	300 mm
výška:	142 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ano

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	konstrukce
plombovatelné:	ano
pro řazení k sobě:	ano
rázová houževnatost:	IK08

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35
okolní teplota max.:	80
okolní teplota 24 h:	60

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny
materiál vyklápěcího okna:	polykarbonát

Příslušenství

BST M20/sw - Odvzdušňovací vývodka

BST M20 - Odvzdušňovací vývodka

AK SGA-1 - Souprava zámku

AK SRS - Sada centrálního zamykání

AK 28 PEN-SL - Upínací lišta

AK KS-IP65 - Spojovací sada