

Vývodka

AST M25



AST M25

Vývodka

Číslo výrobku: 23042501

Rozměry: 29,5 x 29,5 x 22,6 mm

Vývodka IP54, s otevřenou těsnicí membránou, termoplastický elastomer (TPE), pro tloušťky stěny 1,5 - 4,0 mm, šedá

Rozsah těsnění 9 - 18,5 mm

IP54

Technická data

elektrické vlastnosti

| | |
|-------------|------|
| druh krytí: | IP54 |
|-------------|------|

barva

| | |
|----------------------|-------------|
| barva příslušenství: | světle šedá |
|----------------------|-------------|

rozměry

| | |
|---------------------|---------|
| šířka: | 29.5 mm |
| délka: | 29.5 mm |
| výška: | 22.6 mm |
| Jmenovitá velikost: | M25 |

materiálové vlastnosti

| | |
|--|--------|
| vhodné pro venkovní použití: | ne |
| průmyslová kvalita: | ne |
| Třída hořlavosti podle UL94: | HB |
| Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11: | 650 °C |

mechanické vlastnosti

| | |
|--------------------------|---------|
| pro těsnicí rozsah max.: | 18.5 mm |
| pro těsnicí rozsah min.: | 9 mm |