

Rozbočovací krabice

## Abox-i SLK-2,5<sup>2</sup>



### Abox-i SLK-2,5<sup>2</sup>

**Rozbočovací krabice**

Číslo výrobku: 49680201

Rozměry: 82 x 82 x 52 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP66, Jmenovitý průřez 2,5 mm<sup>2</sup>, Ui=450V AC, Certifikováno podle VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (odolnost vůči čpavku), Vyrážecí membrány, M20, (1 Zpětné, 7 bočné), Vnitřní místa pro připevnění, s bezšroubovými svorkami pro instalace v průmyslovém prostředí a chráněném venkovním prostředí

**šedá, s 3 na dno upevněnými, bezšroubovými 3-vodičovými svorkami Wago 221-413 - 2,5 mm<sup>2</sup>, svorkovatelné průřezy na pól: 3 x 0,2 až 2,5 mm<sup>2</sup> pevné Cu a 3 x 0,14 až 2,5 mm<sup>2</sup> flexibilní Cu**

**Příložené příslušenství:**

**4 dvojité membránové vývodky IP66 M20 rozsah těsnění 7 - 12 mm**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	450 V
max. průřez vodiče:	2,5 mm <sup>2</sup>
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP66
UL Type Rating:	žádné údaje

### barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

### rozměry

šířka:	82 mm
délka:	82 mm
výška:	52 mm

### materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
průmyslová kvalita:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V2
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

### mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
rázová houževnatost:	IK08
plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	1.7 Nm

### okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35 °C
okolní teplota max.:	80 °C
okolní teplota 24 h:	60 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

### materiál

materiál spodního dílu:	Polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

### certifikáty

zkušební značka:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
zkušební značka:	DLG (odolnost vůči čpavku)

## Příslušenství

[26042001 - DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelové šroubení](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení](#)

[89001001 - Abox PST - Plombovací souprava](#)

## Cable gland

