

Spojovací krabice

## Abox-i 1500 DK-150<sup>2</sup>/4

### Abox-i 1500 DK-150<sup>2</sup>/4

Spojovací krabice

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 49058501

Rozměry: 440 x 320 x 179 mm

Spojovací krabice - průmyslová kvalita -, Ui=690V, odolná vůči povětrnostním podmínkám, Nárázuvzdorné, bezhalogenová, s osazením řadové svorkovnice, vhodné kabelové příklady viz příslušenství

šedá, s řadovou svorkovnicí, 4 póly 50 - 150 mm<sup>2</sup>



## Technická data

### elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	žádné údaje
domezovací izolační napětí AC:	690 V
počet pólů:	4
druh krytí:	IP65
třída zachování funkce:	bez
max. průřez vodiče:	150 mm <sup>2</sup>
třída ochrany:	II

### barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

## rozměry

délka:	320 mm
šířka:	440 mm
výška:	179 mm

## materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ano

## mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	1.7 Nm
rázová houževnatost:	IK08

## okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35
okolní teplota max.:	80
okolní teplota 24 h:	60

## materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

## Příslušenství

---

GTi 1-g - Prázdná skříň

---

GAB-ES - Vnější úchyty

---

GFL 20 - Příruba

---

GFG 3 - Přírubová lišta

---

GZE 3 - Odlehčení v tahu

---

GKE 32 - Kabelový přívod

---

GKE 43 - Kabelový přívod

---

BST M20/sw - Odvzdušňovací vývodka

---

BST M20 - Odvzdušňovací vývodka

---

URS RK1-150mm<sup>2</sup> -

---