

Spojovací krabice

Abox-i 350-35²/sw



Abox-i 350-35²/sw

Spojovací krabice

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 49143501

Rozměry: 250 x 250 x 115 mm

Spojovací krabice - průmyslová kvalita - podle DIN EN 60670 (VDE 0606), $U_i=690V$, odolná vůči povětrnostním podmínkám, Nárazuvzdorné, bezhalogenová, s plombovací sadou, vhodné kabelové přírady viz příslušenství

černá, s vysoko osazenými šroubovými svorkovnicemi, 5 pólů - 35 mm² (4 x 10² / 4 x 16² / 4 x 25² / 4 x 35²)



Technická data

elektrické vlastnosti

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| druh krytí UL: | žádné údaje |
| domezovací izolační napětí AC: | 690 V |
| druh krytí: | IP65 |
| třída zachování funkce: | bez |
| max. průřez vodiče: | 35 mm ² |
| třída ochrany: | II |

barva

| | |
|------------------|-------|
| barva horní díl: | černá |
|------------------|-------|

rozměry

| | |
|--------|--------|
| délka: | 250 mm |
| šířka: | 250 mm |
| výška: | 115 mm |

materiálové vlastnosti

| | |
|------------------------------|-----|
| vhodné pro venkovní použití: | ano |
| bez obsahu halogenů: | ano |
| průmyslová kvalita: | ano |

mechanické vlastnosti

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| druh upevnění: | nástěnná/stropní montáž |
| plombovatelné: | ano |
| utahovací moment šroubu víka: | 1.7 Nm |
| rázová houževnatost: | IK08 |

okolní podmínky

| | |
|---------------------------------------|------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 % |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 % |
| okolní teplota min.: | -35 |
| okolní teplota max.: | 80 |
| okolní teplota 24 h: | 60 |

materiál

| | |
|-------------------------|--|
| materiál spodního dílu: | polykarbonát |
| materiál horního dílu: | polykarbonát, zesílený skelnými vlákny |
| materiál těsnění: | polyuretan |
| materiál šroubu víka: | ušlechtilá ocel V2A |

certifikáty

| | |
|------------------|-------|
| zkušební značka: | VDE |
| zkušební značka: | DLG |
| zkušební značka: | DNVGL |

Příslušenství

KS M25 - Spojovací sada

KS M25-gro - Spojovací sada

KVR M20-MGM/sw - Kabelové šroubení

KVR M25-MGM/sw - Kabelové šroubení

KVR M32-MGM/sw - Kabelové šroubení

KVR M40-MGM/sw - Kabelové šroubení

KVR M50-MGM/sw - Kabelové šroubení

DMS M20/sw - Dvojitá membránová vývodka

DMS M25/sw - Dvojitá membránová vývodka

DMS M32/sw - Dvojitá membránová vývodka

BST M20/sw - Odvzdušňovací vývodka

BST M20 - Odvzdušňovací vývodka

RST M20 - Trubkové hrdlo

HandyGrip VG 20 - Upínací lišta

HandyGrip VG 21 - Upínací lišta

HandyGrip VG 21 w - Upínací lišta

HandyQuick SQ 32 - Bezšroubová svorka

HandyQuick SQ 52 - Bezšroubová svorka

Abox 250/350 KLS-25²/35² - Svorkovnice

NS35-216/2 - DIN lišta

Abox 350 MPI - Montážní deska
