

Spojovací krabice

Abox-i SL-2,5/4²



Abox-i SL-2,5/4²

Spojovací krabice

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 49080601

Rozměry: 110 x 110 x 67 mm

Spojovací krabice - průmyslová kvalita - podle DIN EN 60670-1/-22, $U_i=450V$, odolná proti povětrnostním vlivům, odolná proti nárazům, bez halogenů, s dvojitou membránovou vývodkou IP66, M25, rozsah těsnění 9 - 18,5 mm

šedá, s vysoko položenými spojovacími svorkami Wago 221, 5-pólovými, max. jmenovitý průřez podle DIN EN 60998: 4 mm², při proudové zatížitelnosti 24 A, svorkovatelné průřezy na pól: 3 x 0,2 až 4 mm² pevné a 3 x 0,14 až 4,0 mm² flexibilní



Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	žádné údaje
domezovací izolační napětí AC:	450 V
druh krytí:	IP65
třída zachování funkce:	bez
max. průřez vodiče:	4 mm ²
třída ochrany:	II

barva

barva horní díl:	šedá
------------------	------

rozměry

délka:	110 mm
šířka:	110 mm
výška:	67 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ano

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	1.7 Nm
rázová houževnatost:	IK08

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35
okolní teplota max.:	80
okolní teplota 24 h:	60

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

certifikáty

zkušební značka:	VDE
zkušební značka:	DLG
zkušební značka:	DNVGL

Příslušenství

KVR M20-MGM - Kabelové šroubení

KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení

KVR M25-MGM - Kabelové šroubení

DMS M20/w - M20, bílá

DMS M25/w - M 25, bílý

DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka

DMS M25 - Dvojitá membránová vývodka

BST M20/sw - Odvzdušňovací vývodka

BST M20 - Odvzdušňovací vývodka

Abox PST - Plombovací souprava
