

Spojovací krabice

Abox-i SL-6²



Abox-i SL-6²

Spojovací krabice

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 49081001

Rozměry: 140 x 140 x 79 mm

Spojovací krabice - průmyslová kvalita - podle DIN EN 60670-1/-22, $U_i=690V$, odolná vůči povětrnostním podmínkám, Narázuvzdorné, bezhalogenová, s dvojitou membránovou vývodkou IP66, M32, Rozsah těsnění 14 - 21 mm

šedá, s vysoko osazenou bezšroubovou svorkovnicí, 5 pólů, max. jmenovitý průřez podle DIN EN 60998: 6 mm², při proudové zatížitelnosti 41 A, Svorkovatelné průřezy na pól:, 4 x 0,5 až 10 mm² pevná a ohebná



Technická data

elektrické vlastnosti

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| druh krytí UL: | žádné údaje |
| domezovací izolační napětí AC: | 690 V |
| druh krytí: | IP65 |
| třída zachování funkce: | bez |
| max. průřez vodiče: | 6 mm ² |
| třída ochrany: | II |

barva

| | |
|------------------|------|
| barva horní díl: | šedá |
|------------------|------|

rozměry

| | |
|--------|--------|
| délka: | 140 mm |
| šířka: | 140 mm |
| výška: | 79 mm |

materiálové vlastnosti

| | |
|------------------------------|-----|
| vhodné pro venkovní použití: | ano |
| bez obsahu halogenů: | ano |
| průmyslová kvalita: | ano |

mechanické vlastnosti

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| druh upevnění: | nástěnná/stropní montáž |
| plombovatelné: | ano |
| utahovací moment šroubu víka: | 1.7 Nm |
| rázová houževnatost: | IK08 |

okolní podmínky

| | |
|---------------------------------------|------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 % |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 % |
| okolní teplota min.: | -35 |
| okolní teplota max.: | 80 |
| okolní teplota 24 h: | 60 |

materiál

| | |
|-------------------------|--|
| materiál spodního dílu: | polykarbonát |
| materiál horního dílu: | polykarbonát, zesílený skelnými vlákny |
| materiál těsnění: | polyuretan |
| materiál šroubu víka: | ušlechtilá ocel V2A |

certifikáty

| | |
|------------------|-------|
| zkušební značka: | VDE |
| zkušební značka: | DLG |
| zkušební značka: | DNVGL |

Příslušenství

KVR M20-MGM - Kabelové šroubení

KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení

KVR M25-MGM - Kabelové šroubení

KVR M32-MGM - Kabelové šroubení

DMS M20/w - M20, bílá

DMS M25/w - M 25, bílý

DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka

DMS M25 - Dvojitá membránová vývodka

DMS M32 - Dvojitá membránová vývodka

DMS M40 - Dvojitá membránová vývodka

BST M20/sw - Odvzdušňovací vývodka

BST M20 - Odvzdušňovací vývodka

Abox PST - Plombovací souprava
