

Spojovací krabice

## Abox-i m 025-L/w



### Abox-i m 025-L/w

Spojovací krabice

**PŘIZPŮSOBITELNÉ**

Číslo výrobku: 48990201

Rozměry: 82 x 82 x 52 mm

Spojovací krabice - průmyslová kvalita - podle DIN EN 60670 (VDE 0606),  $U_i=690V$ , odolná vůči povětrnostním podmínkám, Narázuvzdorné, s průchodkami, M20, s dvojitou membránovou vývodkou IP66, M20, Rozsah těsnění 7 - 12 mm

**bílá, bez svorek**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	žádné údaje
domezovací izolační napětí AC:	690 V
druh krytí:	IP66
třída zachování funkce:	bez
max. průřez vodiče:	2,5 mm <sup>2</sup>
třída ochrany:	II

### barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	bílá

## rozměry

délka:	82 mm
šířka:	82 mm
výška:	52 mm

## materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ano

## mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	1.7 Nm
rázová houževnatost:	IK08

## okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35
okolní teplota max.:	80
okolní teplota 24 h:	60

## materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	termoplastický elastomer
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

## certifikáty

zkušební značka:	VDE
zkušební značka:	DLG
zkušební značka:	DNVGL

## Příslušenství

---

GMU PA M20 - Kontramatice

---

KVR M20-MGM - Kabelové šroubení

---

KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení

---

KVR M20 - Kabelové šroubení

---

KVR M20-GDB - Kabelové šroubení

---

DMS M20/w - M20, bílá

---

DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka

---

Abox 025/040 KLS-2,5<sup>2</sup>/4<sup>2</sup> - Svorkovnice

---

Abox PST - Plombovací souprava

---