

Spojovací krabice

## Abox-i m 040-4<sup>2</sup>

### Abox-i m 040-4<sup>2</sup>

Spojovací krabice

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 50140401

Rozměry: 94 x 94 x 57 mm

Spojovací krabice - průmyslová kvalita - podle DIN EN 60670 (VDE 0606),  $U_i=690V$ , odolná vůči povětrnostním podmínkám, Narázuvzdorné, s průchodkami, M20, M20/M25, s dvojitou membránovou vývodkou IP66, M25, Rozsah těsnění 9 - 16 mm

šedá, se šroubovou svorkou, 5 pólů - 2,5/4 mm<sup>2</sup> (4 x 1,5<sup>2</sup> / 4 x 2,5<sup>2</sup> / 3 x 4<sup>2</sup>)



## Technická data

### elektrické vlastnosti

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| druh krytí UL:                 | žádné údaje       |
| domezovací izolační napětí AC: | 690 V             |
| druh krytí:                    | IP66              |
| třída zachování funkce:        | bez               |
| max. průřez vodiče:            | 4 mm <sup>2</sup> |
| třída ochrany:                 | II                |

### barva

|                  |      |
|------------------|------|
| barva horní díl: | šedá |
|------------------|------|

### rozměry

|        |       |
|--------|-------|
| délka: | 94 mm |
|--------|-------|

### rozměry

|        |       |
|--------|-------|
| šířka: | 94 mm |
| výška: | 57 mm |

### materiálové vlastnosti

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| vhodné pro venkovní použití: | ano |
| bez obsahu halogenů:         | ano |
| průmyslová kvalita:          | ano |

### mechanické vlastnosti

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| druh upevnění:                | nástěnná/stropní montáž |
| plombovatelné:                | ano                     |
| utahovací moment šroubu víka: | 1.7 Nm                  |
| rázová houževnatost:          | IK08                    |

## okolní podmínky

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| max. relativní vlhkost<br>vzduchu 25 °C: | 95 % |
| max. relativní vlhkost<br>vzduchu 40 °C: | 50 % |
| okolní teplota min.:                     | -35  |
| okolní teplota max.:                     | 80   |
| okolní teplota 24 h:                     | 60   |

## materiál

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| materiál spodního dílu: | polykarbonát                              |
| materiál horního dílu:  | polykarbonát, zesílený<br>skelnými vlákny |
| materiál těsnění:       | termoplastický elastomer                  |
| materiál šroubu víka:   | ušlechtilá ocel V2A                       |

## certifikáty

|                  |       |
|------------------|-------|
| zkušební značka: | VDE   |
| zkušební značka: | DLG   |
| zkušební značka: | DNVGL |

## Příslušenství

KVR M20-MGM - Kabelové šroubení

KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení

KVR M25-MGM - Kabelové šroubení

KVR M25 - Kabelové šroubení

DMS M20/w - M20, bílá

DMS M25/w - M 25, bílý

DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka

DMS M25 - Dvojitá membránová vývodka

Abox 025/040 KLS-2,5<sup>2</sup>/4<sup>2</sup> - Svorkovnice

Abox PST - Plombovací souprava