

Spojovací krabice

Abox m 025 AB-L



Abox m 025 AB-L

Spojovací krabice

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 80890701

Rozměry: 82 x 82 x 52 mm

Spojovací krabice, se stupněm krytí IP54/IP65, Jmenovitý průřez 2,5 mm², Ui=690V AC, Certifikováno podle VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Vyrážecí membrány, M20, (1 Zpětné, 7 bočné), Vnější místa pro připevnění, pro standardní instalace ve vnitřním prostoru

šedá, bez svorek

Přiložené příslušenství:

**4 Vývodka IP54 M20 Rozsah těsnění 8 - 13,5 mm,
1 Záslepovací zátka M20**



K průmyslovému výrobku:

<https://www.spelsberg.cz/p/49990201>

Technická data

elektrické vlastnosti

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| domezovací izolační napětí AC: | 690 V |
| max. průřez vodiče: | 2,5 mm ² |
| třída ochrany: | II |
| druh krytí: | IP54/IP65 |
| UL Type Rating: | žádné údaje |

barva

| | |
|-------------------|------|
| barva spodní díl: | šedá |
| barva horní díl: | šedá |

rozměry

| | |
|--------|-------|
| šířka: | 82 mm |
| délka: | 82 mm |
| výška: | 52 mm |

materiálové vlastnosti

| | |
|--|--------|
| vhodné pro venkovní použití: | ne |
| průmyslová kvalita: | ne |
| bez obsahu halogenů: | ano |
| Třída hořlavosti podle UL94: | HB |
| Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11: | 650 °C |

mechanické vlastnosti

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| druh upevnění: | nástěnná/stropní montáž |
| rázová houževnatost: | IK07 |
| plombovatelné: | ano |
| utahovací moment šroubu víka: | 1 Nm |

okolní podmínky

| | |
|---------------------------------------|--------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 % |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 % |
| okolní teplota min.: | -25 °C |
| okolní teplota max.: | 40 °C |
| okolní teplota 24 h: | 35 °C |

materiál

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| materiál spodního dílu: | polystyren |
| materiál horního dílu: | polystyren |
| materiál těsnění: | termoplastický elastomer |
| materiál šroubu víka: | ušlechtilá ocel V2A |

certifikáty

| | |
|------------------|---|
| zkušební značka: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
|------------------|---|

Příslušenství

[20342001 - WST M20 - Vývodka](#)

[21342001 - WNI M20 - Vývodka](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelové šroubení](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení](#)

[23042001 - AST M20 - Vývodka](#)

[23142001 - VST M20 - Zaslepovací zátky](#)

[26012001 - DMS M20/w - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26042001 - DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26202001 - BST M20/sw - Odvzdušňovací vývodka](#)

[26242001 - BST M20 - Odvzdušňovací vývodka](#)

[84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Svorkovnice](#)

[89001001 - Abox PST - Plombovací souprava](#)

Cable gland

