

Spojovací krabice

Abox HA 350



Abox HA 350

Spojovací krabice

PŘÍZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 48043501

Rozměry: 250 x 250 x 115 mm

Spojovací krabice podle DIN EN 60670 (VDE 0606), s odbočovací svorkou hlavního vedení, 35 mm², s vývodkami IP54, se zaslepovacími zátkami M40, s vývodkou M50, Šroubová svorka 4pólová, 35 mm², Přístup na pól 2 x 35 mm², Výstup na pól 4 x 35 mm², s plombovací sadou

šedá, šroubová svorka 4pólová - 35 mm²

690V
AC

IP54
IP65

35²



Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	žádné údaje
domezovací izolační napětí AC:	690 V
druh krytí:	IP54/IP65
třída zachování funkce:	bez
max. průřez vodiče:	35 mm ²
třída ochrany:	II

rozměry

délka:	250 mm
šířka:	250 mm
výška:	115 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ne

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
plombovatelné:	ne
rázová houževnatost:	IK07

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

materiál

materiál spodního dílu:	polystyren
materiál horního dílu:	polystyren
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

certifikáty

zkušební značka:	Vattenfall
------------------	------------

Příslušenství

KS M25 - Spojovací sada

KS M25-gro - Spojovací sada

KS M32 - Spojovací sada

KST M25-17 - Spojovací vývodka

KST M25-33 - Spojovací vývodka

KST M32 - Spojovací vývodka

WST M20 - Vývodka

WST M25 - Vývodka

WST M32 - Vývodka

WST M40 - Vývodka

WST M50 - Vývodka

WNI M20 - Vývodka

WNI M25 - Vývodka

WNI M32 - Vývodka

KVR M20-MGM - Kabelové šroubení

KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení

KVR M25-MGM - Kabelové šroubení

KVR M32-MGM - Kabelové šroubení

KVR M40-MGM - Kabelové šroubení

KVR M50-MGM - Kabelové šroubení

AST M20 - Vývodka

AST M25 - Vývodka

AST M32 - Vývodka

AST M40 - Vývodka

VST M20 - Záslepovací zátky

VST M25 - Záslepovací zátky

VST M32 - Záslepovací zátky

VST M40 - Záslepovací zátky

DMS M20/w - M20, bílá

DMS M25/w - M 25, bílý

DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka

DMS M25 - Dvojitá membránová vývodka

BST M20/sw - Odvzdušňovací vývodka

BST M20 - Odvzdušňovací vývodka
