

Rozbočovací krabice

## Abox HA 350



### Abox HA 350

Rozbočovací krabice

**PŘIZPŮSOBITELNÉ**

Číslo výrobku: 48043501

Rozměry: 250 x 250 x 115 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP54/IP65, Jmenovitý průřez 35 mm<sup>2</sup>, U<sub>i</sub>=690V AC, Vyrážecí membrány, M25/M32/M40/M50, (2 Zpětné, 12 bočně), Vnitřní místa pro připevnění, s odbočovací svorkou hlavního vedení pro standardní instalace ve vnitřním prostoru

**šedá, s šroubovou svorkou, 4-pólovou - 35 mm<sup>2</sup>**

**Přiložené příslušenství:**

**3 vývodky IP54 M40 rozsah těsnění 17 - 30 mm,  
1 uzavírací zátka M40, 3 vývodky s kontramaticí  
IP54 M50 rozsah těsnění 13 - 35 mm**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	690 V
max. průřez vodiče:	35 mm <sup>2</sup>
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP54/IP65
UL Type Rating:	žádné údaje

### barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

### rozměry

šířka:	250 mm
délka:	250 mm
výška:	115 mm

### materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ne
průmyslová kvalita:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	HB
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	650 °C

### mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
rázová houževnatost:	IK07
plombovatelné:	ne

### okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
---------------------------------------	------

### okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C

### materiál

materiál spodního dílu:	polystyren
materiál horního dílu:	polystyren
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

## Příslušenství

- [19202501 - KS M25 - Spojovací sada](#)
- [19202601 - KS M25-gro - Spojovací sada](#)
- [19203201 - KS M32 - Spojovací sada](#)
- [19302501 - KST M25-17 - Spojovací vývodka](#)
- [19302601 - KST M25-33 - Spojovací vývodka](#)
- [19303201 - KST M32 - Spojovací vývodka](#)
- [20342001 - WST M20 - Vývodka](#)
- [20342501 - WST M25 - Vývodka](#)
- [20343201 - WST M32 - Vývodka](#)
- [20344001 - WST M40 - Vývodka](#)
- [20345001 - WST M50 - Vývodka](#)
- [21342001 - WNI M20 - Vývodka](#)
- [21342501 - WNI M25 - Vývodka](#)
- [21343201 - WNI M32 - Vývodka](#)
- [22742001 - KVR M20-MGM - Kabelové šroubení](#)
- [22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení](#)
- [22742501 - KVR M25-MGM - Kabelové šroubení](#)
- [22743201 - KVR M32-MGM - Kabelové šroubení](#)
- [22744001 - KVR M40-MGM - Kabelové šroubení](#)
- [22745001 - KVR M50-MGM - Kabelové šroubení](#)
- [23042001 - AST M20 - Vývodka](#)
- [23042501 - AST M25 - Vývodka](#)
- [23043201 - AST M32 - Vývodka](#)
- [23044001 - AST M40 - Vývodka](#)
- [23142001 - VST M20 - Zaslepovací zátky](#)
- [23142501 - VST M25 - Zaslepovací zátky](#)
- [23143201 - VST M32 - Zaslepovací zátky](#)
- [23144001 - VST M40 - Zaslepovací zátky](#)
- [26012001 - DMS M20/w - Dvojitá membránová vývodka](#)
- [26012501 - DMS M25/w - Dvojitá membránová vývodka](#)
- [26042001 - DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka](#)
- [26042501 - DMS M25 - Dvojitá membránová vývodka](#)
- [26202001 - BST M20/sw - Odvzdušňovací vývodka](#)



## Cable gland

