

Spojovací krabice

Abox SL-10²



Abox SL-10²

Spojovací krabice

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 81681001

Rozměry: 180 x 180 x 91 mm

Spojovací krabice podle DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, s vývodkami IP54, M40, Rozsah těsnění 17 - 30 mm, se zaslepovacími zátkami M40, s plombovací sadou

šedá, s vysoko osazenou bezšroubovou svorkovnicí, 5 pólů, max. jmenovitý průřez podle DIN EN 60998: 10 mm², při proudové zatížitelnosti 57 A, Svorkovatelné průřezy na pól: 4 x 0,5 až 16 mm² pevná a ohebná

690V
AC

IP54
IP65

10²



IK07



K průmyslovému výrobku:

<https://www.spelsberg.cz/p/49081601>

Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	žádné údaje
domezovací izolační napětí AC:	690 V
druh krytí:	IP54/IP65
třída zachování funkce:	bez
max. průřez vodiče:	10 mm ²
třída ochrany:	II

barva

barva horní díl:	šedá
------------------	------

rozměry

délka:	180 mm
šířka:	180 mm
výška:	91 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ne

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	1 Nm
rázová houževnatost:	IK07

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

materiál

materiál spodního dílu:	polystyren
materiál horního dílu:	polystyren
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

certifikáty

zkušební značka:	VDE
------------------	-----

Příslušenství

WST M20 - Vývodka

WST M25 - Vývodka

WST M32 - Vývodka

WST M40 - Vývodka

WNI M20 - Vývodka

WNI M25 - Vývodka

WNI M32 - Vývodka

KVR M20-MGM - Kabelové šroubení

KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení

KVR M25-MGM - Kabelové šroubení

KVR M32-MGM - Kabelové šroubení

KVR M40-MGM - Kabelové šroubení

AST M20 - Vývodka

AST M25 - Vývodka

AST M32 - Vývodka

AST M40 - Vývodka

VST M20 - Zaslepovací zátky

VST M25 - Zaslepovací zátky

VST M32 - Zaslepovací zátky

VST M40 - Zaslepovací zátky

KVR M32 - Kabelové šroubení

DMS M20/w - M20, bílá

DMS M25/w - M 25, bílý

DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka

DMS M25 - Dvojitá membránová vývodka

DMS M32 - Dvojitá membránová vývodka

DMS M40 - Dvojitá membránová vývodka

BST M20/sw - Odvzdušňovací vývodka

BST M20 - Odvzdušňovací vývodka
