

Spojovací krabice

Abox m 025 AB SB-L



Abox m 025 AB SB-L

Spojovací krabice

PŘÍZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 80870701
Rozměry: 82 x 82 x 52 mm

Spojovací krabice podle DIN EN 60670 (VDE 0606), $U_i=690V$, s průchodkami, M20, s vývodkami IP54, se zaslepovacími zátkami M20, Rozsah těsnění 8 - 13,5 mm, s vnějšími úchyty

červené víko, bez svorky, s vnějšími úchyty, k označení elektrických obvodů bezpečnostního osvětlení



K průmyslovému výrobku:
<https://www.spelsberg.cz/p/49970201>

Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	žádné údaje
domezovací izolační napětí AC:	690 V
druh krytí:	IP54/IP65
třída zachování funkce:	bez
max. průřez vodiče:	2,5 mm ²
třída ochrany:	II

barva

barva horní díl:	červená
------------------	---------

rozměry

délka:	82 mm
--------	-------

rozměry

šířka:	82 mm
výška:	52 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ne

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	1 Nm
rázová houževnatost:	IK07

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

materiál

materiál spodního dílu:	polystyren
materiál horního dílu:	polystyren
materiál těsnění:	termoplastický elastomer
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

certifikáty

zkušební značka:	VDE
------------------	-----

Příslušenství

WST M20 - Vývodka

WNI M20 - Vývodka

KVR M20-MGM - Kabelové šroubení

KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení

AST M20 - Vývodka

VST M20 - Záslepovací zátky

DMS M20/w - M20, bílá

DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka

BST M20/sw - Odvzdušňovací vývodka

BST M20 - Odvzdušňovací vývodka

Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Svorkovnice

Abox PST - Plombovací souprava