

Spojovací krabice

Abox m 040 SB-L



Abox m 040 SB-L

Spojovací krabice

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 81170701
Rozměry: 94 x 94 x 56 mm

Spojovací krabice podle DIN EN 60670 (VDE 0606), $U_i=690V$, s průchodkami, M20/M25, s vývodkami IP54, M20, Rozsah těsnění 8 - 13,5 mm, M25, Rozsah těsnění 9 - 18,5 mm

červené víko, bez svorek, k označení elektrických obvodů bezpečnostního osvětlení



K průmyslovému výrobku:
<https://www.spelsberg.cz/p/50170401>

Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	žádné údaje
domezovací izolační napětí AC:	690 V
druh krytí:	IP54/IP65
třída zachování funkce:	bez
max. průřez vodiče:	4 mm ²
třída ochrany:	II

barva

barva horní díl:	červená
------------------	---------

rozměry

délka:	94 mm
--------	-------

rozměry

šířka:	94 mm
výška:	56 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ne

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	1 Nm
rázová houževnatost:	IK07

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

materiál

materiál spodního dílu:	polystyren
materiál horního dílu:	polystyren
materiál těsnění:	termoplastický elastomer
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

certifikáty

zkušební značka:	VDE
------------------	-----

Příslušenství

KVR M20-MGM - Kabelové šroubení

KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení

KVR M25-MGM - Kabelové šroubení

AST M20 - Vývodka

AST M25 - Vývodka

DMS M20/w - M20, bílá

DMS M25/w - M 25, bílý

DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka

DMS M25 - Dvojitá membránová vývodka

Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Svorkovnice

Abox PST - Plombovací souprava