

Vestavná přístrojová krabice

BS 2-K



BS 2-K

Vestavná přístrojová krabice

Číslo výrobku: 98770201

Rozměry: 86 x 146 x 60 mm

Vestavná přístrojová krabice pro instalaci do betonu, "2-gang-box" pro instalaci zařízení "British standard", rozteč šroubů 120,6 mm (4 3/4 palce), dodávaná s uzemňovacím šroubem

Se speciálním předním dílem pro upevnění lepením, vhodné i pro protilehlé bednění



Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	žádné údaje
druh krytí:	IP30
Vhodné pro:	Betonová konstrukce

barva

barva spodní díl:	zelená
barva horní díl:	zelená

rozměry

délka:	146 mm
šířka:	86 mm
výška:	60 mm

rozměry

vnitřní délka:	128 mm
vnitřní šířka:	68 mm
vnitřní výška:	37 mm

materiálové vlastnosti

bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ne

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	- %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

materiál

materiál spodního dílu:	plast
materiál horního dílu:	polypropylen

Příslušenství

LFR - Stupňovitý vrták

BS 2 VD - Uzavírací víko

BS MBR - Montážní můstek

BS ES-30 - Montážní šroub

BS ES-40 - Montážní šroub

BS ES-50 - Montážní šroub

BS 1-BSK - Základová deska

BS 2-BSK - Základová deska

IBT LZA-OE - Vysekávací kleště

IBT LZA-18 - Vysekávací kleště

IBT LZA-23 - Vysekávací kleště

WED - Rozšiřovací trn

LST - Ruční vysekávací stroj

NAS-AL - Rozpěrný šroub

NA-AL/gI - Hřebík

BSM 2 - Magnet BS 2

VCBS - Spojovací svorka BS