



EAN kód:

RFRP-20NN/Schuko: 8595188145473 RFRP-20NN/British: 8595188145480

RFRP-20NN/French: 8595188145107

Technické parametry	RFRP-20N/230V
Napájecí napětí:	230V
Frekvence napájecího napětí:	50-60 Hz
Příkon zdánlivý:	7 VA / $\cos \varphi = 0.1$
Příkon ztrátový:	0.7 W
Tolerance napájecího napětí:	+10%/-15%
Ovládání	
Komunikační protokol:	RFIO2
Frekvence:	866-922 MHz (více na str. 72)
Dosah:	na volném prostranství až 200 m
Minimální vzdálenost ovládání:	20 mm
Programování:	tlačítko - zelená LED / červená LED
Další údaje	
Pracovní teplota:	-20 až +55 °C
Skladovací teplota:	-30 až +70 °C
Upevnění:	zasunutím do zásuvky
Krytí:	IP20 přístroj
Rozměry:	63 x 110 x 74 mm
Hmotnost:	115 g
Související normy:	EN 60730, EN 63044, EN 300 220, EN 301 489

- Opakovač signálu slouží k zvýšení dosahu mezi ovladačem a prvkem až o 200 metrů.
- Je určen pro přenos signálu až k 20 prvkům.
- Indikace:
 - zelená LED - napájecí napětí,
 - červená LED - aktivní stav (přijímání a vysílání bezdrátového signálu).
- Programování se provádí tlačítkem.
- Díky zásuvkovému provedení je instalace jednoduchá a to přímým zasunutím do stávající zásuvky, funkce průchozí zásuvky zůstane zachována.

Vyrábí se ve 3 provedeních zásuvek/zástrček:



French



Schuko



British

