



EAN kód:
eLAN-RF-204: 8595188193573

Technické parametry eLAN-204	
Rozhraní Wireless Control	
Komunikační protokol:	RFIO, RFIO2, RFIO3
Vysílací frekvence:	868 - 916 MHz
Způsob přenosu signálu:	obousměrně adresovaná zpráva
Anténa Wireless:	integrovaná
Indikace komunikace a stavů:	nastavitelná barevná LED
Dosah:	na volném prostranství do 200 m
Rozhraní Wi-Fi	
Standard:	IEEE 802.11 b/g/n/2.4 GHz
Zabezpečení Wi-Fi:	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Anténa Wi-Fi:	integrovaná
Indikace Wi-Fi komunikace:	Status LED
Dosah:	do 100 m
Napájení	
Napájecí zdroj:	Plug nebo USB-C 5 V DC
Napájecí napětí/proud:	Plug 10-27 V DC / USB 5 V DC 1A
Další údaje	
Pracovní teplota:	-20 až +50 °C
Skladovací teplota:	-25 až +70 °C
Stupeň krytí:	IP20
Stupeň znečištění:	2
Pracovní poloha:	libovolná
Rozměry:	ø 95mm x25 mm
Hmotnost:	92 g
Související normy:	EN 60730, EN 63044, EN 300 220, EN 301 489

- Chytrá brána zajišťuje ovládání prvků iNELS Wireless a iNELS Home z aplikací (chytrého telefonu, tabletu, hlasových asistentů) a jiných zařízeních třetích stran s pomocí MQTT komunikace.
- Lze připojit až 70 prvků iNELS Wireless nebo 20 prvků iNELS Home, zpracovává nastavené programy pro automatickou regulaci, časové scénáře či harmonogramy pro ovládání topení.
- Díky obousměrné komunikaci zobrazuje aktuální stav jednotlivých prvků a vysílá push-up notifikace o jejich stavu
- Zajišťuje připojení k iNELS Cloud pro vzdálené ovládání bez nutnosti statické IP či nastavení pokročilých automatizací
- Lze umístit kamkoliv na vodorovnou plochu, díky plochému povrchu a snímatelné základně je možná taktéž montáž na stěnu či strop
- Napájení adaptérem 5 V DC/2 A, konektor USB-C (součástí balení).

Popis přístroje

