



EAN kód:
WDC-1: 8595188193795

Technické parametry WDC-1	
Napájení:	1x 3 V baterie CR 2032
Signalizace vybité baterie:	ano
Ovládání	
Komunikační protokol:	RFIO3
Frekvence:	866-922 MHz
Funkce repeater:	ne
Další údaje	
Pracovní teplota:	-10 až +50 °C
Krytí:	IP20
Barva:	černá
Rozměr přístroje:	25 x 75 x 16 mm
Váha přístroje:	16 g
Rozměr magnetu:	15 x 75 x 14 mm
Váha magnetu:	12 g
Související normy:	EN 60730, EN 63044, EN 301489, EN 300 220

- Okenní/dveřní detektor slouží pro detekci otevření, k aktivaci dochází oddálením magnetu od senzoru.
- Použití:
 - v kombinaci se spínacím prvkem pro automatickou regulaci osvětlení (sklep, garáž...)
 - prostřednictvím Mini Bridge MB-1 může být detekce zobrazována ve vašem chytrém telefonu formou notifikace, přijaté alarmy jsou ukládány do historie, která je vizualizována v aplikaci iNELS Home.
- Anti-sabotážní funkce: při neoprávněném zásahu do detektoru spustí alarm.
- Napájení: 1x 3 V baterie CR 2032, životnost baterie min. 1 rok, díky možnosti vypnutí signalizační LED lze prodloužit až na 3 roky.
- Signalizace vybité baterie formou aplikace iNELS Home.
- Detektory jsou kompatibilní se spínacími prvky označenými komunikačním protokolem RFIO3 a prvky kompatibilními s Mini Bridge.