

Univerzální přechodová lišta

DAL 2

DAL 2

Univerzální přechodová lišta

Číslo výrobku: 97070601

Rozměry: 49 x 171 x 35 mm

Univerzální přechodová lišta, použitelné jako stropní výústka s velkým vyrovnáním tolerance, se stupněm krytí IP00, Domezovací izolační napětí: 400V AC, bez obsahu halogenů

DAL 1 a DAL 2 jsou bez nářadí kombinovatelné vedle sebe a za sebou, Upevnění lepením nebo hřebíky, Rozsah těsnění M25



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	400 V
druh krytí:	IP00
Vhodné pro:	Betonová konstrukce
UL Type Rating:	žádné údaje

rozměry

šířka:	49 mm
délka:	171 mm
výška:	35 mm

materiálové vlastnosti

průmyslová kvalita:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	HB
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	650 °C

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	Upevnění lepením nebo hřebíky
----------------	-------------------------------

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	- %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C

materiál

materiál spodního dílu:	polypropylen
materiál horního dílu:	polypropylen

Příslušenství

[23162001 - VST M20/or - Záslepovací zátky](#)

[23162501 - VST M25/or - Záslepovací zátky](#)

[97924001 - NAS-AL - Příslušenství IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Příslušenství IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Příslušenství IBT](#)