

Univerzální přechodová lišta

DAL 4



DAL 4

Univerzální přechodová lišta

Číslo výrobku: 97070401

Rozměry: 80 x 315 x 90 mm

Univerzální přechodová lišta, použitelné jako stropní výústka s velkým vyrovnáním tolerance, se stupněm krytí IP00, Domezovací izolační napětí: 400V AC, bez obsahu halogenů

Upevnění lepením nebo hřebíky, Rozsah těsnění M32 - M40



Technická data

elektrické vlastnosti

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| domezovací izolační napětí AC: | 400 V |
| druh krytí: | IP00 |
| Vhodné pro: | Betonová konstrukce |
| UL Type Rating: | žádné údaje |

rozměry

| | |
|--------|--------|
| šířka: | 80 mm |
| délka: | 315 mm |
| výška: | 90 mm |

materiálové vlastnosti

| | |
|--|--------|
| průmyslová kvalita: | ne |
| bez obsahu halogenů: | ano |
| Třída hořlavosti podle UL94: | HB |
| Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11: | 650 °C |

mechanické vlastnosti

| | |
|----------------|-------------------------------|
| druh upevnění: | Upevnění lepením nebo hřebíky |
|----------------|-------------------------------|

okolní podmínky

| | |
|---------------------------------------|--------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | - % |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 % |
| okolní teplota min.: | -25 °C |
| okolní teplota max.: | 40 °C |
| okolní teplota 24 h: | 35 °C |

materiál

| | |
|-------------------------|--------------|
| materiál spodního dílu: | polypropylen |
| materiál horního dílu: | polypropylen |

Příslušenství

[23162001 - VST M20/or - Záslepovací zátky](#)

[23162501 - VST M25/or - Záslepovací zátky](#)

[97924001 - NAS-AL - Příslušenství IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Příslušenství IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Příslušenství IBT](#)