

Čelní díl

FT68R



FT68R

Čelní díl

Číslo výrobku: 98206801

Rozměry: 145 x 145 x 27 mm

Čelní díl, k použití v kombinaci s vestavnou skříňí IBTLED 1-O do staveništního betonu, se stupněm krytí IP30, Domezovací izolační napětí: 400V AC, bez obsahu halogenů

Vnitřní průměr 68 mm, průměr vnějšího rámu clony min. 74 mm, Upevnění lepením nebo hřebíky



Technická data

elektrické vlastnosti

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| domezovací izolační napětí AC: | 400 V |
| druh krytí: | IP30 |
| Vhodné pro: | Betonová konstrukce |

barva

| | |
|------------------|------|
| barva horní díl: | šedá |
|------------------|------|

rozměry

| | |
|--------|--------|
| šířka: | 145 mm |
| délka: | 145 mm |
| výška: | 27 mm |

materiálové vlastnosti

| | |
|--|--------|
| průmyslová kvalita: | ne |
| bez obsahu halogenů: | ano |
| Třída hořlavosti podle UL94: | HB |
| Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11: | 650 °C |

mechanické vlastnosti

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| druh upevnění: | Upevnění lepením nebo hřebíky |
| Typ příslušenství: | čelní díl |