

Skříňový rozvaděč

GEOS-S 4050-22-to/sw



GEOS-S 4050-22-to/sw

Skříňový rozvaděč

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 75174501

Rozměry: 400 x 500 x 226 mm

Skříňový rozvaděč - průmyslová kvalita, vhodný pro instalaci v zátěžovém prostředí a v nechráněném venkovním prostředí, krabice a rám: polykarbonát vyztužený skleněnými vlákny, černá, podobný RAL 9005, dvířka: Polykarbonát. rozvaděčové zamykání 3 mm dvojzub (možnost výměny) podle DIN 43668

s transparentními dvířky



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	1000 V
domezovací izolační napětí DC:	1500 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP66/IP67
zavzdušněno:	ne
UL Type Rating:	4X, 12/12K

barva

barva spodní díl:	černá
barva horní díl:	transparentní

rozměry

šířka:	400 mm
délka:	500 mm
výška:	226 mm
vnitřní délka:	471 mm
vnitřní šířka:	371 mm
vnitřní výška:	204 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
průmyslová kvalita:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Chování při požáru podle UL 50 / UL 746C:	srovnatelné s 5VA
Třída hořlavosti podle UL94:	V2
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná montáž
----------------	-----------------

mechanické vlastnosti

rázová houževnatost:	IK09
plombovatelné:	ne
varianta hrdel:	ne
pro řazení k sobě:	ne
uzavírací systém:	2-bod, otočná zástrčka
s upevňovacími body ve víku:	ano
Typ horního dílu:	Dveře
Uzavírací vložka:	Dvojjzub, 3 mm

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35 °C
okolní teplota max.:	80 °C
okolní teplota 24 h:	60 °C
Místo instalace:	AUSSENUNGES
Místo použití:	AUSSENUNGESCHUETZT

materiál

materiál spodního dílu:	Polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál přívodu:	nerelevantní
materiál těsnění:	silikon
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

certifikáty

zkušební značka:	DLG (odolnost vůči čpavku)
zkušební značka:	UL-EU (EN 62208)
zkušební značka:	UL-EU (EN 61439-1/-2)
zkušební značka:	UL-EU (EN 61439-1/-3)
zkušební značka:	UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7)
zkušební značka:	UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-15, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-15)
zkušební značka:	DNV (Třída: Lodě & offshore zařízení)

Příslušenství

- [72000501 - GEOS MPI-4050 - Montážní deska](#)
- [72001501 - GEOS MPS-4050 - Montážní deska](#)
- [72003201 - GEOS NS35-350 - DIN lišta](#)
- [72003301 - GEOS NS35-450 - DIN lišta](#)
- [72002301 - GEOS MH-22 - Montážní držák](#)
- [72002701 - GEOS MHU-22 - Sada montážních držáků](#)
- [72203501 - GEOS-S TW 40-22 - Oddělovací stěna](#)
- [72203601 - GEOS-S TW 50-22 - Oddělovací stěna](#)
- [72200601 - GEOS-S IT 4050 - Vnitřní dvířka](#)
- [72209101 - GEOS-S BSM 4050-15 - Modul ochrany proti dotyku](#)
- [72209201 - GEOS-S BSM 4050-15/MIT - Modul ochrany proti dotyku](#)
- [72209301 - GEOS-S BSM 4050 - Modul ochrany proti dotyku](#)
- [72209801 - GEOS-S BSM 4050-15/3 - Modul ochrany proti dotyku](#)
- [72202601 - GEOS-S EPT 4050 - Vestavná deska dveře](#)
- [72002001 - GEOS ABL-10 - Vnější úchyty](#)
- [72002101 - GEOS ABL-40 - Vnější úchyty](#)
- [72007501 - GEOS ABL-10/ES - Vnější úchyty](#)
- [72007601 - GEOS ABL-40/ES - Vnější úchyty](#)
- [72005101 - GEOS MSS-40 - Sada stožárových svorek](#)
- [72005201 - GEOS MSS-50 - Sada stožárových svorek](#)
- [72004001 - SRS 60-90 - Sada šroubových svorek](#)
- [72004101 - SRS 90-150 - Sada šroubových svorek](#)
- [72004201 - SRS 150-210 - Sada šroubových svorek](#)
- [72013201 - GEOS DP-4050 - Designová deska](#)
- [72003101 - GEOS NS35-250 - DIN lišta](#)
- [72003401 - GEOS NS35-327 - DIN lišta](#)
- [72003601 - GEOS NS35/15-250 - DIN lišta](#)
- [72003701 - GEOS NS35/15-350 - DIN lišta](#)
- [72003901 - GEOS NS35/15-327 - DIN lišta](#)
- [72003801 - GEOS NS35/15-450 - DIN lišta](#)
- [72008201 - GEOS NS35-300 - DIN lišta](#)
- [72008301 - GEOS NS35-400 - DIN lišta](#)
- [72006401 - GEOS TGS 4050-3 - Nosný stojan](#)

[72007301 - GEOS TGS NS35/15 4050-2 - Nosný stojan](#)

[72002501 - GEOS MH-22 NS35/15 - Sada montážních držáků](#)

[72201501 - GEOS-S EPR 4050/5040 - Vestavná deska vložený rám](#)

[72204201 - GEOS-S 4050/5040 S - sada šroubů](#)

[72204501 - GEOS-S 4050/5040 SV - Sada rychlouzávěru](#)

[72205001 - GEOS-S DRS-DB/3 - Sada otočných zástrček](#)

[72205101 - GEOS-S DRS-DB/5 - Sada otočných zástrček](#)

[72205201 - GEOS-S DRS-VK/8 - Sada otočných zástrček](#)

[72205301 - GEOS-S DRS-DK/8 - Sada otočných zástrček](#)

[72205401 - GEOS-S DRS-KB - Sada otočných zástrček](#)

[72205501 - GEOS-S DRS-SZ - Sada otočných zástrček](#)

[72207001 - GEOS-S TFS - Držák dveří](#)

[72206501 - GEOS-S IBS 4050/5040 - Sada pro vnitřní osvětlení](#)

[72212001 - NT-35-24 - Síťový zdroj](#)

[26344001 - BEL Air M40 - Sada ventilačních prvků](#)

[19599501 - LFR - Stupňovitý vrták](#)

[19540001 - LFR M40 - Děrovací fréza](#)

[19550001 - LFR M50 - Děrovací fréza](#)

[19563001 - LFR M63 - Děrovací fréza](#)

[26001601 - DMS M16/sw - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26002001 - DMS M20/sw - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26002501 - DMS M25/sw - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26003201 - DMS M32/sw - Dvojitá membránová vývodka](#)

[22901201 - KVR M12 LG-MGM/sw - Kabelové šroubení](#)

[22901601 - KVR M16 LG-MGM/sw - Kabelové šroubení](#)

[22902001 - KVR M20 LG-MGM/sw - Kabelové šroubení](#)

[22902501 - KVR M25 LG-MGM/sw - Kabelové šroubení](#)

[22903201 - KVR M32 LG-MGM/sw - Kabelové šroubení](#)

[22904001 - KVR M40 LG-MGM/sw - Kabelové šroubení](#)

[22905001 - KVR M50 LG-MGM/sw - Kabelové šroubení](#)

[26202001 - BST M20/sw - Odvzdušňovací vývodka](#)