

NH-pojistková krabice

## GSS 2015-630



### GSS 2015-630

NH-pojistková krabice

**PŘIZPŮSOBITELNÉ**

Číslo výrobku: 04201586

Rozměry: 320 x 320 x 179 mm

NH skříň pro jezdcové pojistky - průmyslová kvalita - , 1 x NH 00 spodek jezdcové pojistky, Připojení objímky 1,5 - 70 mm<sup>2</sup>, Výstup nahoře, na sběrnici, 5 pólů, s 5 přípojnicovými svorkami 16 - 70 mm<sup>2</sup>, N svorka 4 - 35 mm<sup>2</sup>, PE svorka 4 - 35 mm<sup>2</sup>, 3 x spojovací prvek (GGV)

**s transparentním víkem, na systém přípojnic 630 A**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	3R
domezovací provozní napětí:	690 V
domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	1000 V
druh krytí:	IP65
třída ochrany:	II
domezovací proud:	630

### rozměry

délka:	320 mm
šířka:	320 mm

### rozměry

výška:	179 mm
--------	--------

### materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ano

### mechanické vlastnosti

utahovací moment šroubu víka:	2.5 Nm
pro řazení k sobě:	ano
rázová houževnatost:	IK08

## okolní podmínky

---

okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

---

## materiál

---

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

---

## Příslušenství

---

GFS 12-m - Příruby

---

GSV 56 - Sběrníková spojka

---

KPK NH00 - Prismová svorka

---