

NH skříň pro jezdcové pojistky

GSS 4215-630



GSS 4215-630

NH skříň pro jezdcové pojistky

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 04221586

Rozměry: 320 x 640 x 254 mm

NH skříň pro jezdcové pojistky - průmyslová kvalita - , 1 x NH 2 spodek jezdcové pojistky, Šroubovací přípojka M10, Výstup dole, na sběrnici, 5 pólů, N svorka 16 - 120 mm², PE svorka 16 - 120 mm², 4 x spojovací prvek (GGV)

na systém přípojníc 630 A, s transparentním víkem



Technická data

elektrické vlastnosti

| | |
|--------------------------------|--------|
| druh krytí UL: | 3R |
| domezovací provozní napětí: | 690 V |
| domezovací izolační napětí AC: | 690 V |
| domezovací izolační napětí DC: | 1000 V |
| druh krytí: | IP65 |
| třída ochrany: | II |
| domezovací proud: | 630 |

rozměry

| | |
|--------|--------|
| délka: | 640 mm |
| šířka: | 320 mm |

rozměry

| | |
|--------|--------|
| výška: | 254 mm |
|--------|--------|

materiálové vlastnosti

| | |
|------------------------------|-----|
| vhodné pro venkovní použití: | ano |
| bez obsahu halogenů: | ano |
| průmyslová kvalita: | ano |

mechanické vlastnosti

| | |
|-------------------------------|--------|
| utahovací moment šroubu víka: | 2.5 Nm |
| pro řazení k sobě: | ano |
| rázová houževnatost: | IK08 |

okolní podmínky

| | |
|----------------------|-----|
| okolní teplota min.: | -25 |
| okolní teplota max.: | 40 |
| okolní teplota 24 h: | 35 |

materiál

| | |
|-------------------------|---|
| materiál spodního dílu: | plast |
| materiál horního dílu: | polykarbonát, zesílený skelnými vlákny |
| materiál těsnění: | polyuretan |
| materiál šroubu víka: | polyamid, zesílený skelnými vlákny |

Příslušenství

GFS 14-m - Příruby

GSV 56 - Sběrníková spojka

KSK NH 2 -

KPK NH 2 - Prismová svorka