

NH skříň pro jezdcové odpínače  
**GST 2015-400**



## GST 2015-400

NH skříň pro jezdcové odpínače

**PŘIZPŮSOBITELNÉ**

Číslo výrobku: 04601584

Rozměry: 320 x 320 x 179 mm

NH skříň pro jezdcové odpínače - průmyslová kvalita -, 1 x NH 00 jezdcový pojistkový odpínač, Místa upnutí 1,5 - 50 mm<sup>2</sup>, Univerzální výstup, na sběrnici, 5 pólů, s 5 přípojnými svorkami 16 - 70 mm<sup>2</sup>, N svorka 4 - 35 mm<sup>2</sup>, PE svorka 4 - 35 mm<sup>2</sup>, 3 x spojovací prvek (GGV)

**na systém přípojníc 400 A, s transparentním víkem**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	3R
domezovací provozní napětí:	690 V
druh krytí:	IP65
třída ochrany:	II
domezovací proud:	400

### rozměry

délka:	320 mm
šířka:	320 mm
výška:	179 mm

## materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ano

## mechanické vlastnosti

utahovací moment šroubu víka:	2.5 Nm
pro řazení k sobě:	ano
rázová houževnatost:	IK08

## okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

## materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

## Příslušenství

GFS 12-m - Příruby

GSV 56 - Sběrníková spojka

KPK NH00 - Prismová svorka