

NH skříň pro jezdcové odpínače
GST 4025-250



GST 4025-250

NH skříň pro jezdcové odpínače

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 04602501
 Rozměry: 640 x 320 x 179 mm

NH skříň pro jezdcové odpínače - průmyslová kvalita -, 2 x NH 00 jezdcový pojistkový odpínač, Místa upnutí 1,5 - 50 mm², Univerzální výstup, na sběrnici, 5 pólů, s 5 přípojnicovými svorkami 16 - 70 mm², N svorky 4 - 35 mm², PE svorky 4 - 35 mm², 4 x spojovací prvek (GGV)

na systém přípojnic 250 A, s transparentním víkem



Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	3R
domezovací provozní napětí:	690 V
druh krytí:	IP65
třída ochrany:	II
domezovací proud:	250

rozměry

délka:	320 mm
šířka:	640 mm
výška:	179 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
------------------------------	-----

materiálové vlastnosti

bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ano

mechanické vlastnosti

utahovací moment šroubu víka:	2.5 Nm
pro řazení k sobě:	ano
rázová houževnatost:	IK08

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

Příslušenství

GFS 14-m - Příruby

GSV 56 - Sběrníková spojka

KPK NH00 - Prismová svorka