

NH skříň pro jezdcové odpínače  
**GST 4116-250**



## GST 4116-250

### NH skříň pro jezdcové odpínače

#### PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 04611601  
 Rozměry: 320 x 640 x 254 mm

NH skříň pro jezdcové odpínače - průmyslová kvalita -, 1 x NH 1 jezdcový pojistkový odpínač, Šroubovací přípojka M10, Výstup dole, na sběrnici, 5 pólů, N svorka 16 - 120 mm<sup>2</sup>, PE svorka 16 - 120 mm<sup>2</sup>, 4 x spojovací prvek (GGV)

#### na systém přípojníc 250 A, s transparentním víkem



## Technická data

### elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	3R
domezovací provozní napětí:	690 V
druh krytí:	IP65
třída ochrany:	II
domezovací proud:	250

### rozměry

délka:	640 mm
šířka:	320 mm
výška:	254 mm

### materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ano

### mechanické vlastnosti

utahovací moment šroubu víka:	2.5 Nm
pro řazení k sobě:	ano
rázová houževnatost:	IK08

## okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

## materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

## Příslušenství

GFS 14-m - Příruby

GSV 56 - Sběrníková spojka

KSK NH 1 -

KPK NH 1 - Prismová svorka

KRK NH 1 - Rámová svorka pro odpojovač NH1