


Rozvaděč pro automatizaci

## GTA 228-KT-t



### GTA 228-KT-t

Rozvaděč pro automatizaci

**PŘIZPŮSOBITELNÉ**

Číslo výrobku: 01622801

Rozměry: 320 x 320 x 179 mm

Rozvaděč pro automatizaci - průmyslová kvalita - , 2 řady, PE/N svorka, po 2 upínacích místech 16 mm<sup>2</sup> a 10 upínacích místech 6 mm<sup>2</sup>, Krycí a popisovací pásy, 3 x spojovací prvek (GGV)

**s transparentními vyklápěcími dveřmi**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	3R
domezovací izolační napětí AC:	400 V
počet dělicích jednotek na řadu:	14
počet řad:	2
druh krytí:	IP65
zavzdušněno:	ne
počet dělicích jednotek:	28
třída ochrany:	II

### barva

barva spodní díl:	šedá
-------------------	------

### barva

barva horní díl:	transparentní
------------------	---------------

### rozměry

délka:	320 mm
šířka:	320 mm
výška:	179 mm
vnitřní výška:	157 mm

### materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ano

## mechanické vlastnosti

druh upevnění:	konstrukce
plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	2.5 Nm
varianta hrdel:	ano
pro řazení k sobě:	ano
rázová houževnatost:	IK08

## okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

## materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

## Příslušenství

GFS 12-m - Příruby