

Rozvaděč pro automatizaci

GTA 456-H-t



GTA 456-H-t

Rozvaděč pro automatizaci

PŘÍZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 01545601

Rozměry: 320 x 640 x 179 mm

Rozvaděč pro automatizaci - průmyslová kvalita
-, 4 řady, PE/N svorka, po 2 upínacích místech 16 mm² a 10 upínacích místech 6 mm², Krycí a popisovací pásy, 4 x spojovací prvek (GGV)

s transparentním víkem



Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	3R
domezovací izolační napětí AC:	400 V
počet dělicích jednotek na řadu:	14
počet řad:	4
druh krytí:	IP65
zavzdušněno:	ne
počet dělicích jednotek:	56
třída ochrany:	II

barva

barva spodní díl:	šedá
-------------------	------

barva

barva horní díl:	transarenti
------------------	-------------

rozměry

délka:	640 mm
šířka:	320 mm
výška:	179 mm
vnitřní výška:	157 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ano

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	konstrukce
plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	2.5 Nm
varianta hrdel:	ano
pro řazení k sobě:	ano
rázová houževnatost:	IK08

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

Příslušenství

GFS 14-m - Přírubu