

Odbočovací svorka hlavního vedení

HA 25-16



HA 25-16

Odbočovací svorka hlavního vedení

Číslo výrobku: 69113201

Rozměry: 22 x 40,7 x 40 mm

Odbočovací svorka hlavního vedení se 4 místy upnutí 25 mm², 1 pól

1 pól - chráněno před dotykem prstem

Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	1000 V
počet pólů:	1
Připojení 1: Druh připojení:	Šrouby
Připojení 1: svorková místa na pól:	4
Připojení 1: Hodí se pro vodiče CU:	1
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (min):	2.5 mm ²
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (max):	25 mm ²
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče vícedrátový (min):	2.5 mm ²
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče vícedrátový (max):	25 mm ²
Připojení 2: Druh připojení:	Šrouby
Připojení 2: Hodí se pro vodiče CU:	1
Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (min):	2.5 mm ²
Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (max):	16 mm ²
Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče vícedrátový (min):	2.5 mm ²
Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče vícedrátový (max):	16 mm ²

rozměry

šířka:	22 mm
délka:	40.7 mm
výška:	40 mm

materiálové vlastnosti

průmyslová kvalita:	ne
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

mechanické vlastnosti

Připojení 1: utahovací moment:	2.5 Nm
Připojení 2: Utahovací moment:	2.5 Nm