

Spojovací krabice
HP 190-L



HP 190-L

Spojovací krabice

Číslo výrobku: 32699001
Rozměry: 199 x 149 x 77 mm

Spojovací krabice, $U_i=690V$, 10 osazených stupňovitých vývodů, Rozsah těsnění 13 - 26,5 mm

šedá, bez svorek, s pojistkou proti ztrátě víka



Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	žádné údaje
domezovací izolační napětí AC:	690 V
druh krytí:	IP55
třída zachování funkce:	bez
max. průřez vodiče:	16 mm ²
třída ochrany:	II

rozměry

délka:	149 mm
šířka:	199 mm
výška:	77 mm

rozměry

vnitřní délka:	140 mm
vnitřní šířka:	190 mm
vnitřní výška:	70 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ne
bez obsahu halogenů:	ne
průmyslová kvalita:	ne

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
plombovatelné:	ne
rázová houževnatost:	IK07

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

materiál

materiál spodního dílu:	polypropylen
materiál horního dílu:	polypropylen

certifikáty

zkušební značka:	VDE
------------------	-----

Příslušenství

KS M25 - Spojovací sada

KS M25-gro - Spojovací sada

TK MPI-1811 - Montážní deska

NS 35-106 - DIN lišta

NS 35-144 - DIN lišta

WST M25/sw - Vývodka

WST M25 - Vývodka

WST M40 - Vývodka

GMU PA M25 - Kontramatice

GMU PA M40 - Kontramatice

WNI M25 - Vývodka

SNI M25 - Stupňovitá vývodka

SNI M40 - Stupňovitá vývodka

KVR M25-MGM/sw - Kabelové šroubení

KVR M40-MGM/sw - Kabelové šroubení

KVR M25-MGM - Kabelové šroubení

KVR M40-MGM - Kabelové šroubení

AST M25 - Vývodka

AST M40 - Vývodka

AST M25/or - Vývodka

AST M40/or - Vývodka

VST M25 - Zaslepovací zátky

VST M40 - Zaslepovací zátky

DST M40 or - Dvojité vývodky

KVR M25 - Kabelové šroubení

KVR M40 - Kabelové šroubení

ADR M25 - Těsnicí kroužek

ADR M40 - Těsnicí kroužek

DMS M25/sw - Dvojitá membránová vývodka

DMS M25/w - M 25, bílý

DMS M25 - Dvojitá membránová vývodka

RST M25 - Trubkové hrdlo

WK 100 KLS-10² - Svorkovnice

NS 35-90 - DIN lišta
