

Spojovací krabice  
**HP 80-L**



**HP 80-L**

**Spojovací krabice**

Číslo výrobku: 32298001  
Rozměry: 85 x 85 x 42 mm

Spojovací krabice podle DIN EN 60670 (VDE 0606), 7 osazených stupňovitých vývodků, Rozsah těsnění 5 - 16 mm, pro svorky do 2,5 mm<sup>2</sup>

**šedá, bez svorek**



**Technická data**

**elektrické vlastnosti**

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| druh krytí UL:                 | žádné údaje         |
| domezovací izolační napětí AC: | 400 V               |
| druh krytí:                    | IP55                |
| třída zachování funkce:        | bez                 |
| max. průřez vodiče:            | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| třída ochrany:                 | II                  |

**rozměry**

|        |       |
|--------|-------|
| délka: | 85 mm |
| šířka: | 85 mm |
| výška: | 42 mm |

**rozměry**

|                |       |
|----------------|-------|
| vnitřní délka: | 78 mm |
| vnitřní šířka: | 78 mm |
| vnitřní výška: | 38 mm |

**materiálové vlastnosti**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| vhodné pro venkovní použití: | ne |
| bez obsahu halogenů:         | ne |
| průmyslová kvalita:          | ne |

**mechanické vlastnosti**

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| druh upevnění:       | nástěnná/stropní montáž |
| plombovatelné:       | ne                      |
| rázová houževnatost: | IK07                    |

## okolní podmínky

|  |      |
|--|------|
| max. relativní vlhkost<br>vzduchu 25 °C: | 95 % |
| max. relativní vlhkost<br>vzduchu 40 °C: | 50 % |
| okolní teplota min.:                     | -25  |
| okolní teplota max.:                     | 40   |
| okolní teplota 24 h:                     | 35   |

## materiál

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| materiál spodního dílu: | polypropylen |
| materiál horního dílu:  | polypropylen |

## certifikáty

|                  |     |
|------------------|-----|
| zkušební značka: | VDE |
|------------------|-----|

## Příslušenství

KVR M20-MGM - Kabelové šroubení

KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení

DMS M20/w - M20, bílá

DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka

Abox 025/040 KLS-2,5<sup>2</sup>/4<sup>2</sup> - Svorkovnice